

DESCRIPCIÓN

Este producto ofrece una excelente lubricación, evita la corrosión mientras alarga la vida de equipos de operación. Fortificado con aditivos de extrema presión (EP) para soportar temperaturas y condiciones extremas, posee una Carga Timken "OK" con un valor de 65 libras.

INSTRUCCIONES:

Agitar bien la lata antes de usar. Rocíe sin el tubo para un patrón ancho, o con el tubo para una aplicación precisa del producto.

PRECAUCIONES:

El contacto prolongado o repetido puede provocar el desengrase o secado de la piel. Un mal uso intencionado que conlleve la concentración e inhalación del producto puede ser nocivo o mortal. No deje que este material esté en contacto con la piel o los ojos. Mantenga este producto lejos del calor, chispas o fuego. No punzar, incinerar ni aplastar. No exponer al calor ni almacenar a temperaturas superiores a 49°C, podría explotar. Avoid prolonged exposure to sunlight. Úsese solamente con la ventilación adecuada.

PRIMEROS AUXILIOS:

OJOS: Lave inmediatamente con una cantidad suficiente de agua para lo menos 15 minutos. Siga aclarando. Quite las lentillas si las lleva puestas y puede hacerlo con facilidad. Obtenga atención médica si la irritación aumenta.

PIEL: Lavar con agua caliente y jabón. Obtenga atención médica si la irritación aumenta.

INHALACIÓN: Trasladar al aire libre. Si la respiración es dificultosa, dar oxígeno. Llame a un médico si se presentan síntomas.

INGESTIÓN: Enjuague la boca de la víctima con agua. No provocar vómitos si el médico no lo indica. Si el vómito ocurre naturalmente, incline la víctima hacia adelante para reducir el riesgo de aspiración. Llame inmediatamente al médico.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

CONTIENE (CAS Núm.):

Solvente Alifático/64742-89-8, Aceite Lubricante de Base/Mezcla, Hidrocarburo Isoparafínico Sintético/64742-47-8, y Licuado de Petróleo/68476-86-8. Producto contiene: 50% Compuesto Orgánicos Volátiles.

Mire la hoja de datos de seguridad de material para la información completa de seguridad

NO CONTIENE QUÍMICOS QUE REDUZCAN LA CAPA DEL OZONO!

TOTAL SOLUTIONS®

SPECIALTY PRODUCTS

GREASE-IT

Heavy-Duty Formula For
Industrial Use
*Formula De Alto Poder
Para Uso Industrial*

- REDUCES FRICTION
- LUBRICATES
- TIMKEN VALUE OF 65 LBS.
- GOLD COLOR
- EXTREME CONDITIONS

- *REDUCES LA FRICCIÓN*
- *LUBRICA*
- *VALOR TIMKEN DE 65 LIBRAS*
- *COLOR ORO*
- *CONDICIONES EXTREMAS*

DANGER: HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. EXTREMELY FLAMMABLE. MAY CAUSE RESPIRATORY TRACT IRRITATION.

CONTENTS UNDER PRESSURE.

Read carefully other cautions on back panel.

PELIGRO: DAÑO O FATAL SI TRAGADO. EXTREMADAMENTE INFLAMMABLE. PUEDE CAUSAR LA IRRITACIÓN DEL TRACTO RESPIRATORIO. CONTENIDO BAJO PRESIÓN.

Lea cuidadosamente las otras advertencias en el panel lateral.

NET WEIGHT: 13 oz. (369 g)

Distributed By: Total Solutions™
PO Box 240014 • Milwaukee, WI 53224

DESCRIPTION

This product delivers excellent lubrication, prevents corrosion, while extending the life of operating equipment. Fortified with extreme pressure (EP) additives to withstand extreme temperatures, and extreme conditions, with a Timken Load "OK" value of 65 lbs.

DIRECTIONS

Shake can well before using. Spray without tube for wide pattern, with tube for precise application of product.

CAUTIONS: Prolonged or repeated contact can result in defatting and drying of the skin. Intentional misuse by concentrating and inhaling the product can be harmful or fatal. Do not get this material in contact with eyes or skin. Keep away from heat, sparks and flames. Do not puncture, incinerate or crush. Do not expose to heat or store at temperatures above 120°F (49°C) as container may burst. Avoid prolonged exposure to sunlight. Use with adequate ventilation.

FIRST AID:

EYES: Immediately flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Get medical attention if irritation develops.

SKIN: Wash off with warm water and soap. Get medical attention if irritation develops.

INHALATION: Move to fresh air. If breathing is difficult, give oxygen. Call a physician if symptoms develop.

INGESTION: Have victim rinse mouth thoroughly with water. Do not induce vomiting without medical advice. If vomiting occurs naturally, have victim lean forward to reduce risk of aspiration. Call a physician immediately.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

CONTAINS/CAS NO.:

Aliphatic Petroleum Solvent/64742-89-8, Lubricant Base Oil/Mixture, Synthetic Isoparafínico Hydrocarbon/64742-47-8, and Liquefied Petroleum Gas/68476-86-8.

Product contains: 50% VOCs

See M.S.D.S. for complete safety information.

CONTAINS NO OZONE DEPLETING CHEMICALS

**24 HOUR MEDICAL EMERGENCY/24 HORAS EMERGENCIAS MÉDICAS:
1-866-836-8855**

8216.062012